

MB-79N



- ✓ profondeur de construction : 70 mm
- ✓ disponible en trois versions thermiques : E, ST et SI
- ✓ vitrage avec des unités de verre jusqu'à 63 mm d'épaisseur (fenêtres), jusqu'à 54 mm (fixe/portes)
- ✓ fenêtres disponibles avec des classes de résistance à l'effraction RC2 et RC3
- ✓ finition en peinture dans toute la palette RAL K7, ou selon un code spécifique de poudre demandé

0,9

Uw pour Ug = 0,5
(intercalaire Ultimate)*

2

Joints

3

Chambres

Le système aluminium pour fenêtres et portes est l'une des solutions les plus populaires en aluminium pour les constructions à haute efficacité énergétique. Un style moderne, associé à de bonnes performances fonctionnelles et à la possibilité de grandes dimensions, en fait un excellent choix non seulement pour les bâtiments résidentiels.

Caractéristiques principales du MB-79N :

- Un design moderne parfaitement adapté à une architecture contemporaine et élégante
- Trois options thermiques, y compris une solution pour les bâtiments très économes en énergie
- Isolation acoustique efficace grâce à la possibilité d'utiliser des vitrages jusqu'à 63 mm d'épaisseur

Choisissez le MB-79N si :

- Vous appréciez le style minimaliste des fenêtres en aluminium avec des angles droits distincts
- Vous aimez les grandes surfaces vitrées et les intérieurs baignés de lumière naturelle

- Vous recherchez des menuiseries aux couleurs intenses et souhaitez ajuster précisément leur teinte

Découvrez le MB-79N en détail :

- profondeur du cadre : 70 mm
- profondeur de l'ouvrant : 79 mm (fenêtres), 70 mm (portes)
- dimensions maximales de l'ouvrant des fenêtres à battants – H jusqu'à 2700 mm, L jusqu'à 1700 mm
- dimensions maximales de l'ouvrant des portes – H jusqu'à 2800 mm, L jusqu'à 1400 mm

*La valeur U_w ci-dessus est donnée pour une fenêtre de référence de dimensions 1230 mm x 1480 mm dans la meilleure option thermique.